

A112 Basicmodul

ZBIORNIK WC DO ZABUDOWY CIĘŻKIEJ

Zastosowanie:

- Do zamurowania lub obmurowania – instalacja na mokro
- Do instalacji samodzielnie stojących WC lub mocno osadzonych w podłodze

Cechy:

- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi ALCAPLAST
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Serwis bez narzędzi
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Wysokość montażowa 1062 mm
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm

Normy:

CSN EN 14124, EN 14055

Dane techniczne:

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi	G1/2"
Funkcyjny zakres ciśnienia wody	0,05 do 0,8 MPa
Zalecany zakres ciśnienia	0,3–0,5 MPa
Duże spłukiwanie	6–9 l
Małe spłukiwanie	2,5–3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania	6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania	3 l
Rezerwa higieniczna	3 l
Objętość wody w zbiorniku	9 l

Zawartość opakowania:

- Zbiornik z zaworem spustowym i napełniającym
- Śrubunek 1/2" przyłącza wody z wbudowanym zaworem kątowym Schell 1/2"–3/8"
- Śruby mechanizmu 2 szt
- Zestaw mocujący: śruba Ø5x40 – 5 szt, kołek Ø8 – 5 szt
- Zestaw przyłączeniowy Ø40 do podłączenia miski ustępowej ze zbiornikiem
- Zestaw zabezpieczeń do ochrony otworów montażowych podczas instalacji systemu
- Pokrywa otworu serwisowego łatwo skracalna
- Wsporniki montażowe teleskopowe 2 szt

Informacje logistyczne:

Waga (sztuka)	4,488 kg
Wymiary (sztuka)	1050x140x480 mm
Ilość (pakowanie)	1 szt
Ilość (paleta)	20 szt

Numer zamówienia:

Kod	EAN
A112	8594045934175

